

MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3

HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Motoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystem

Eigenschaften

MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3 ist ein HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (low SAP). Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche, gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. **MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3** ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und trägt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise

MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3 wurde für Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF's) entwickelt und ist darüber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren (CAT's) voll verträglich.

MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3 verlängert die Lebensdauer der Abgasreinigungssysteme und erhält die Funktionsfähigkeit aufrecht.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA C3
- API SN

Empfehlung*:

- VW 504 00 / 507 00
- MB 229.51
- BMW Longlife-04

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	MITANOL X-Force 5W-30 Multi C3
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m³	853
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	71,9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	12,1
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	167
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	228
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	8,2

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.